

Bandit 250- 400 Especificaciones tecnicas

Modelo	GSF250 (GJ74A)	GSF250V (GJ77A)	GSF400(V) (GK75A)	GSF400(V) (GK7AA)
Motor	4 tiempos 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración a líquido			
Desplazamiento	248cc		398cc	
Diámetro × recorrido	49.0×33.0mm		56.0×40.4mm	
Máxima potencia	45 CV (33,09744375 kW) (–1991) 40 CV (29 kW) (1992–)		59 CV (43,39442625 kW) (–1991) 53 CV (39 kW) (1992–)	
Compresión	12.5:1		11.8:1	
Inducción		Mikuni BST29 ×4	Mikuni BST32SS/BST33SS ×4	
Ignición	CDI; 1–2–4–3			
Transmisión	6-velocidades secuenciales, siempre engranada			
Embraque	multiplato húmedo			
Transmisión final	520 cadena sellada		525 cadena sellada	
Cuadro	Trellis de acero; motor como parte del chasis con carga.			
Lanzamiento	26.5°			
Avance	100 mm (3,9 in)	103 mm (4,1 in)	100 mm (3,9 in)	103 mm (4,1 in)

Radio de giro	3,2 m (126 in)	2,7 m (106,3 in)	3,2 m (126 in)	2,7 m (106,3 in)
Suspensión delantera	41 mm telescopic, coil spring, oil damped.			
Suspensión trasera	Conexión tipo 1 muelle helicoidal, amortiguador de gas/aceite, precarga ajustable de 7 pasos.			
Recorrido de la suspensión delantera	120 mm (4,7 in)	130 mm (5,1 in)	120 mm (4,7 in)	130 mm (5,118110231 in)
Recorrido de la suspensión trasera	120 mm (4,7 in)	128 mm (5 in)	120 mm (4,7 in)	128 mm (5 in)
Rin frontal	17M/C × MT3.00			
Rin trasero	17M/C × MT4.00			
Llanta frontal	110/70 –17M/C 54H	110/70R–17M/C 54H	110/70 –17M/C 54H	110/70R–17M/C 54H
Llanta trasera	140/70 –17M/C 66H	150/60R–17M/C 66H	150/70 –17M/C 69H	150/60R–17M/C 66H
Frenos delanteros	1 disco flotante, Pinza Tokico de 4 pistones		Doble disco flotante, Pinza Tokico de 4 pistones; Un disco (N. América)	Doble disco flotante, Pinza Tokico de 4 pistones
Frenos traseros	Un disco, Pinza Tokico de 2 pistones			
Batalla	1435 mm (56,5 in)	1415 mm (55,7 in)	1430 mm (56,3 in)	1410 mm (55,5 in)
Largo	2050 mm (80,7 in)	2050 mm (80,7 in)	2130 mm (83,9 in) 2090 mm (82,3 in)	2050 mm (80,7 in)

Ancho total	700-745 mm (670,7 in)	730 mm (28,7 in)	700-745 mm (670,7 in)	730 mm (28,7 in)
Altura total	1 060-1 155 mm (1014,5 in)	1055 mm (41,5 in)	1 060-1 155 mm (1014,5 in)	1055 mm (41,5 in)
Altura asiento	750 mm (29,5 in)		790 mm (31,1 in)	
Libramiento inferior	155 mm (6,1 in)	140 mm (5,5 in)	155 mm (6,1 in)	140 mm (5,5 in)
Capacidad del tanque de combustible	14 l (3,7 galAm)	15 l (4 galAm)	14,5 l (3,8 galAm) 16 l (4,2 galAm)	15 l (4 galAm)
Aceite del motor / con cambio del filtro	2,7 l (0,7 galAm) / 3,0 l (0,8 galAm)		2,3 l (0,6 galAm) / 2,8 l (0,7 galAm)	
Líquido de enfriamiento	1,7 l (0,4 galAm)	1,9 l (0,5 galAm)	1,9 l (0,5 galAm)	2,17 l (0,6 galAm)
Peso seco		146 kg (322 lb)	168 kg (370 lb) 165 kg (364 lb)	167 kg (368 lb)

Modelos GSF250 Fabricados

GSF250 - años 'K' (1989), 'L' (1990), 'M' (1991), 'N' (1992), 'P' (1993), 'R' (1994).

GSF250V - años 'S' (1995), 'Y' (2000).

GSF250Z - limited, años 'M' (1991), 'N' (1992), 'P' (1993).

GSF250VZ - limited, año 'S' (1995).

Modelos GSF400 Fabricados

GSF400 - años 'K' (1989), 'L' (1990), 'M' (1991), 'N' (1992), 'P' (1993), 'R' (1994), 'S' (1995).

GSF400V - Motor VC, años 'M' (1991), 'N' (1992), 'P' (1993), 'R' (1994), 'S' (1995), 'V' (1997).

GSF400Z - limited, años 'L' (1990, SUZUKI 70th Anniversary "LIMITED" edition), 'M' (1991).

GSF400VZ - motor VC, limited, años 'M' (1991), 'N' (1992), 'P' (1993), 'V' (1997).

Para adquirir y descargar los manuales contactarnos

 **+549 11 2640 8612**



[Formulario de Contacto](#)

manuales.motos01@gmail.com

